

Antennendrähte/-litzen Tabelle

Typ	Leitermaterial	Querschnitt	Gesamt Ø	Isolation u. Farbe	Gewicht/m	Bruchlast	Preis/m	Bemerkungen
DX-WIRE FL	Hartkupfer 19 x 0,26 mm, blank	1,0 mm ²	2,1 mm	PE, schwarz	11,0g	ca. 35kg	ca. 0,40 €	flexibel, leicht, ideal für Portabelbetrieb
DX-WIRE FS	Hartkupfer 19 x 0,36 mm, verzinkt	2,0 mm ²	2,8 mm	PE, schwarz	21,0g	ca. 75kg	ca. 0,70 €	flexibel, für stationären Betrieb
DX-WIRE UL	Aramid + 6x0,25mm Cu verzinkt	Aramid + 0,3 mm ² Cu	1,5 mm	PE, schwarz	4,0g	ca. 60kg	ca. 0,45 €	Ultra-Leicht
DX-WIRE HDL	19x0,3mm V4A + 80 x 0,1mm Cu verzinkt	1,34mm ² Edelstahl + 0,63mm ² Cu	3,0 mm	PE, schwarz	21,0g	ca. 190kg	ca. 1,10 €	Heavy Duty Litze, extrem robust
DX-WIRE PREMIUM	19x0,2mm V4A + 18 x 0,2mm Cu versilbert	0,6mm ² Edelstahl + 0,57mm ² Cu	2,0 mm	FEP (Teflon®), grau	13,0g	ca. 100kg	ca. 1,60 €	Premium, extrem witterungsbeständig