

Antennendrähte/-litzen Tabelle

Typ	Leitermaterial	Querschnitt	Gesamt Ø	Isolation u. Farbe	Gewicht/m	Bruchlast	Preis/m	Bemerkungen
DX-WIRE FL	Hartkupfer 32 x 0,20 mm, blank	1,0 mm ²	2,1 mm	PE, schwarz	11,0g	ca. 40kg	ca. 0,50 €	flexibel, leicht, ideal für Portabelbetrieb
DX-WIRE FS2	Hartkupfer 36 x 0,254 mm, verzinkt	1,82 mm ²	3,1 mm	VPE, schwarz	21,5g	ca. 75kg	ca. 0,85 €	flexibel, für stationären Betrieb
DX-WIRE HDS -NEU-	19 x 0,2mm V4A + 60 x 0,1mm Cu verzinkt	0,48 mm ²	2,2 mm	PE, dunkelgrau	11,3g	ca. 100kg	ca. 0,85 €	flexibel, sehr reißfest
DX-WIRE UL	Vectran + 6x0,25mm Cu verzinkt	Vectran + 0,3 mm ² Cu	1,5 mm	PE, schwarz	4,0g	ca. 60kg	ca. 0,50 €	Ultra-Leicht
DX-WIRE Micro	19 x 0,15mm CuSn0,3 verzinkt	0,34 mm ²	1,0 mm	FEP (Teflon®), grau	4,0g	ca. 23kg	ca. 0,95 €	für nahezu unsichtbare Drahtantennen